

## Tafeltennis- Multifunctionele Gym/Sportzaal

locatie: eerste verdieping

ruimte nummer: 1.05

Afm. lxbxh: 28 x 16 x 6m.

### aantal omschrijving uitvraag onderdelen

#### Elektrische plafondunits

##### 4 Elektrische plafondunits tot 800 cm

De aangeboden elektrische plafondunit onderscheidt zich door een grote gebruiksvriendelijkheid en door ingebouwde beveiligingen.

##### 1 Besturing 4 elektrische plafondunits bekabeld incl. toebehoren

Met deze besturing worden de veiligheidsfuncties van maximaal 4 plafondunits softwarematig geregeld.

De units zijn handbediend (niet draadloos), bediening is gesitueerd op positie met zicht direct op de units

*De elektrische bekabeling wordt voorzien door hoofdaannemer*

##### 1 Elektrisch aansluiten exclusief bekabeling

##### 12 Grondbus kort (klein) met tuimeloog, compleet

Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. Inclusief ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen e.d.

*De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.*

##### 4 Tussenconstructie per plafondunit

Maximale lengte 30 cm.

#### Handmatige plafondunits

##### 1 Handmatige plafondunit (Unit 3-voudig t.b.v. ringen)

Plafondunits met geleidingen en hoekkatrollen met touwschijven. Veilig, zelfblokkerend en zeer eenvoudig te bedienen is. De touwen zijn met verstelblokken boven de ketting.

Voorzien van draaibare snelsluiters voor het ophangen van bijvoorbeeld ringen, klimtouwen en trapezestokken.

##### 1 Tussenconstructie t.b.v. hoekkatrol ringeninstallatie

##### 1 Niskast voor 4 ringstellen

De inbouwkoker is voorzien van ankers voor het in metselen door de aannemer. De inbouwkoker heeft voorzieningen voor de bevestiging van de veiligheidssluitingen voor de ringstellen. Levering geschiedt inclusief een scharnierende deur voor de afsluiting.

*Afwerking van de deur geschiedt door hoofdaannemer*

##### 6 Ring (hout) met band voor units

Houten ring, voorzien van een veiligheidsband met een lengte van 66 cm.

##### 1 Ringenhaak alu. met opberging geschikt voor hoogte v.d. hal

Ringenhaak met een beklede trek- en opzethaak, om de ringen aan de beugels van de geleidingen te hangen. De ringenhaak is voorzien van merktekens voor nethoogten van badminton, volley- en basketbal. Inclusief wandopberging.

##### 3 Tussenconstructie per ringstel

Maximale lengte 30 cm.

#### Klimtouwinstallatie

### **1 Klimtouwrail met bocht touwen h.o.h. 100 cm**

Deze stofvrije rail heeft maximaal 5 meter rail langs de wand voor de opberging van de touwen. De rail is geschikt voor touwen met een onderlinge afstand van 100 cm. Ieder klimtouw kan afzonderlijk worden geblokkeerd. De rail kan vlak tegen het plafond gemonteerd worden en is voorzien van een begin- en eindkatrol en stuitnokken boven ieder touw met een veiligheidsbeugel. Het wegtrektouw wordt met een kikker vastgezet aan de opbergbeugel.

### **1 Voorwagen klimtouwrail**

Klimtouwwagen zonder ketting waaraan het eerste klimtouw scharnierend kan worden opgehangen. De wagen heeft 4 stalen wielen met kogellagers.

### **8 Tussenwagen klimtouwrail ketting 100 cm.**

Klimtouwwagen waaraan één van de tussenhangende touwen scharnierend kan worden opgehangen. De wagen wordt compleet geleverd met ketting van 100 cm en kettingsluiters en beschikt over 4 stalen wielen met kogellagers.

### **1 Achterwagen klimtouwrail ketting 100 cm.**

Klimtouwwagen waaraan het laatste touw scharnierend kan worden opgehangen. De wagen wordt geleverd met ketting van 100 cm en kettingsluiters en heeft 4 stalen wielen met kogellagers.

### **10 Klimtouw gevlochten met leren sok**

Klimtouw van gevlochten hennep dat aan de onderzijde is afgewerkt met een lederen sok. Het touw wordt scharnierend aan een klimtouwwagen opgehangen waardoor een veilig geheel ontstaat. Bestemd voor een zaalhoogte van 580 - 600 cm. Voldoet aan de NEN 3345 normering. Deze kan aangetoond worden.

### **20 Tussenconstructie t.b.v. klimtouwinstallatie**

Maximale lengte 30 cm.

### **1 Niskast voor 12 klimtouwen**

De inbouwkoker is voorzien van ankers voor het in metselen door de aannemer. De inbouwkoker heeft voorzieningen voor de bevestiging van de veiligheidssluitingen voor de ringstellen. Levering geschiedt inclusief een scharnierende deur voor de afsluiting.

*Afwerking van de deur geschiedt door hoofdaannemer*

### **Klimraam**

### **1 Drievaks klimraam, 200 cm. elekt. ophijsbaar**

De geleidingsprofielen beginnen 2 meter boven de grond zodat de wand tot die hoogte obstakelvrij is. Met de electromotor kan het klimraam tot aan de vloer worden neergelaten en vervolgens handmatig in schuine en verticale stand worden gezet. Het raam op de vloer worden gefixeerd door middel van zelfsluitende vloerautomaten. Bij niet gebruik wordt het klimraam elektrisch tot 200 cm. boven de grond gehesen.

*Bekabeling door hoofdaannemer*

### **1 Bedieningskast/sleutelschakelaar inbouw**

*Elektrische bekabeling inclusief wandcontactdoos aan te brengen door de hoofdaannemer*

### **1 Drie zijdig klimapparaat**

Mobiel klimapparaat uitgevoerd met 3 rekke. Een rek heeft in het midden een extra grote opening voor bijvoorbeeld het inhaken van een glijbaan.

### **Rekstokinstallatie**

### **3 Zuil konisch 260 cm. aluminium**

Aluminium rekstokzuil, te plaatsen in een grondbus. De werkhoogte bedraagt maximaal 260 cm, met een verstelling om de 10 cm. De zuil is bij uitstek geschikt voor schoolgebruik. Gebruik in combinatie met de insteekrekstok. Voorzien van draagbeugel c.a. opstaple.

### **2 Rekstok insteekmodel, 230 cm.**

Voorkeur voor snelvergrendelingsysteem . De roestvrije rekstok is door 1 persoon op te stellen.

### **6 Opbergbeugel voor palen, bekleed,**

#### **1 Opbergrek voor 2 rekstokken**

Voor verticale opberging van 2 rekstokken.

### **3 Grondbus konisch**

Grondbus met een konische en cilindrische sluiting. De grondbus wordt afgesloten met een ring en deksel.

*De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.*

### **Basketbalinstallatie**

#### **1 Basket 120x90 hout, gasveer 100 cm**

Multiplexbord met wedstrijdring en -net. Ophijsbaar d.m.v. gasveren middels een trekstang. Instelbare hoogten: 305 - 280 - 260 cm.

#### **6 Basket 120x90 hout vast aan de wand**

Multiplex bord met een afmeting van 120x90 cm. Inclusief een wedstrijdring en net. Het bord wordt met een achterframe tegen de wand gemonteerd (ca. 10 cm. vooruitstekend).

#### **1 Baskettoren**

Stabiliteit, verrolbaarheid en eenvoudige samen te klappen. De ringhoogte is verstelbaar van 200 naar 305 cm. De bediening wordt ondersteund door een gasveer. Het kunststof bord 120x90 cm. Moet verankerd kunnen worden en is voorzien van een schooldunkring en net. Voorzien met beschermrups.

#### **1 Grondbus kort (klein) met tuimeloog**

Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. Inclusief messing ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen e.d. De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.

*De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.*

### **Volleybalinstallatie**

#### **3 Volleypaal aluminium**

Met ingewerkte glijprofielen waarin de bij te leveren glijstrips passen. Aan de onderzijde een stootnok zodat de glijstrips de sportvloer niet kunnen raken. Rubberen stootdoppen aan de onder- en bovenzijde voorkomen vloerbeschadigingen.

#### **3 Volleystrip met touw/katrolverspanning in koker**

Het volleynet kan met deze glijstrip op iedere gewenste hoogte worden gebracht. Geheel veilig door gesloten spansysteem

#### **3 Volleystrips met haken (kort + lang)**

Het volleynet kan met deze glijstrip op iedere gewenste hoogte worden gebracht.

#### **6 Grondbus t.b.v. aluminium paal**

Grondbus voor volleybal, tennis en badminton. De grondbus is aan de binnenzijde voorzien van een coating. Inclusief messing ring en deksel.  
*De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.*

**6 Opbergbeugel voor palen, bekleed**

Ook te gebruiken voor het opbergen van minitrampolines.

**3 Volleyprofiel doorlopend tot op vloer**

Compleet met bevestiging voor het net aan een muurzijde. Voorzien van stalen schuifblokken met haak die op elke hoogte kan worden vastgezet. Doorlopend tot ca. 15 cm. boven de vloer.

**1 Volleynet 9,50 mtr.**

Aan de bovenzijde voorzien van een staalkabel, de onderzijde is opspanbaar met een nylon spanlijn. Uitgevoerd met spanstokken

**1 Volleynet 7,5 mtr.**

Aan de bovenzijde voorzien van een staalkabel, de onderzijde is opspanbaar met een nylon spanlijn. Uitgevoerd met spanstokken.

**1 Deksellichter**

Deksellichter met een zuignap voor het eenvoudig lichten van deksel van grondbussen.

**Badminton**

**6 Honkpaal met netsteun voor badminton**

Wit gelakte stalen palen. Uitgevoerd met een zware kunststof voet, niet strepend. De honkpaal is voorzien van een kunststof opzetstuk met gleuf voor ondersteuning van het badmintonnet. Hoogte onderkant voet tot onderzijde gleuf opzetstuk bedraagt 155 cm.

**1 Badmintonnet wedstrijd 3x aan koord (30 mtr.)**

Hoogte 76 cm. Witte bovenband. Zijkanten en onderkant afgebiesd.

**1 Badmintonnet wedstrijd 610 cm.**

Wedstrijdbadmintonnet met een hoogte van 76 cm. De zijkanten en onderkant afgebiesd.

**1 KVLO set verplaatsbare toestellen (incl. transportwagens/materiaal)**

**1 KVLO onderwijsleerpakket basisonderwijs muw muziek installatie**

**1 dubbele opbergkast tbv onderwijspakket**

**1 enkele opbergkast tbv materialen**