

## Turnhal

locatie: begane grond

ruimte nummer: 0.06

Afm. lxbxh: 30 x 22 x 6 m

*Alles FIG gecertificeerd indien van toepassing het certificaat dient overlegt te worden*

### aantal omschrijving uitvraag onderdelen

#### **Toestellen boven de landingskuil**

##### **1 Damesbrug training met kabelverspanning**

Trainingsbrug met verspanning, zonder tussenbalken onder de ligger.

##### **1 Rekstok training**

Rekstok moet verstelbaar zijn van 80 tot 290 cm hoogte. De rekstok kan uitgewisseld worden met een damesbrugligger

##### **8 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering**

##### **1 Trainersplatform ringen hoogte verstelbaar**

Trainersplatform voor ringen. Veilig opklapbaar d.m.v. een gasveer.

##### **1 Ringstel aan plafond wedstrijd**

Ringstel voor permanente ophanging aan het plafond. Uitgevoerd als het wedstrijdtoestel. Voorzien van schokdempend systeem. Ringhoogte in overleg.  
*Werkbalk(en) te leveren en aan te brengen door hoofdaannemer*

##### **4 Tussenconstructie per ringstel**

Maximale lengte 30 cm.

##### **Trainersplatform voor rek/brug met gasveer en smal plateau**

Trainersplatform voor rekstok en damesbrug. Veilig opklapbaar d.m.v. een gasveer. Te gebruiken als de rekstok en damesbrug opgespannen worden met een verkorte verspanning.

#### **Herenbrug met aangepaste voeten**

##### **1 Herenbrug wedstrijd FIG ongemonteerd**

Wedstrijd herenbrug, FIG-gecertificeerd. In hoogte verstelbaar per 5 cm. van 160 - 210 cm. Traploze breedteverstelling van 41 tot 61 cm. Deze wedstrijdbrug is voorzien van houten liggers

##### **1 Trampoline 6x4 mm.**

Wedstrijdtrampoline geschikt voor internationale wedstrijden. Uitvoering met een 4x4 mm. geweven springdek. Incl. zijn 2 losse mattentafels en een veiligheidsmattenset

##### **1 Dubbele minitrampoline 350x190x70 cm. FIG**

Bescherming over frame en veren. Gevlochten springdoek afm. 292x92 cm. 13 mm. banden. Het frame is geheel samenklapbaar en voorzien van een rubberen vloerbeschermers en een verrolinrichting. Voldoet geheel aan de internationale normen.

##### **1 Turnvloer 1000 cm.**

*positie zie tekeningen*

*gedetailleerde omschrijving van de vloer(opbouw) en eigenschappen verplicht*

##### **2 Springtoestel wedstrijd FIG Pegases**

Wedstrijd springtoestel, FIG- gecertificeerd.

Hoogteverstelbaar van 105 tot 135 cm, Inclusief transport toestel

**1 Aanloopbaan Pegasus 2500x100 cm. blauw**

Wedstrijd aanloopbaan, FIG-gecertificeerd. Voorzien van een antislipzone voor de springplank en een afstandsindicator. De baan is 25 meter lang, 1 meter breed en 25 mm dik. De bovenzijde is bedekt met naaldvilt.

**2 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering**

**Toestellen, wedstrijd situatie**

**1 Damesbrug wedstrijd FIG**

Wedstrijd damesbrug, F.I.G.-gecertificeerd, afleesbare breedteverstellers die verstelbaar zijn van 110 tot 185 cm (met markering op 180 cm). De hoge ligger is in hoogte verstelbaar van 226 tot 276 cm, de lage ligger van 146 tot 196 cm, in stappen van 5 cm.

**1 Rekstok wedstrijd FIG**

Wedstrijd rekstok, FIG-gecertificeerd. De rekstok is voorzien van een dubbele verspanning. Hoogteverstelling van 270 tot 310 cm, in stappen van 5 cm.

**8 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering**

**2 Trainersplatform voor rek/brug met gasveer en smal plateau**

Trainersplatform voor rekstok en damesbrug. Veilig opklapbaar d.m.v. een gasveer. Te gebruiken als de rekstok en damesbrug opgespannen worden met een verkorte verspanning.

**1 Ringstel wedstrijd FIG**

Wedstrijd ringstel, FIG-gecertificeerd. Ringhoogte instelbaar van 275 tot 310 cm, in stappen van 5 cm.

**4 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering**

**1 Trainersplatform ringen hoogteverstelbaar**

Trainersplatform voor ringen. Veilig opklapbaar d.m.v. een gasveer

**Rekstokinstallatie**

**4 Grondbus konisch zonder deksel**

Grondbus met een konische en cilindrische sluiting. Hierdoor wordt de zuil in de grondbus geklemd.

**4 Zuil konisch 260 cm. aluminium**

Aluminium rekstokzuil, te plaatsen in een grondbus. De werkhoogte bedraagt maximaal 260 cm, met een verstelling om de 10 cm. Gebruik in combinatie met de insteekrekstok. Voorzien van draagbeugel c.q. opstapje.

**2 Rekstok insteekmodel, 230 cm.**

Snelvergrendelingssysteem. De roestvrije rekstok, is door 1 persoon op te stellen.

**1 Bandverspanning voor rekstok**

**4 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering**

**1 Trainersplatform voor rek/brug met gasveer en smal plateau**

Trainersplatform voor rekstok en damesbrug. Veilig opklapbaar d.m.v. een gasveer. Te gebruiken als de rekstok en damesbrug opgespannen worden met een verkorte verspanning.

## **Evenwichtsbalken**

### **1 Evenwichtsbalk wedstrijd FIG**

Wedstrijd evenwichtsbalk, FIG-gecertificeerd. In hoogte verstelbaar van 65 - 125 cm, in stappen van 5 cm. De balk wordt geleverd incl. 2 wedstrijdstatieven

### **3 Evenwichtsbalk training**

Gemakkelijk in hoogte verstelbaar d.m.v. een gasveer. Bekleed zoals bij de wedstrijd balk. In hoogte (per 10 cm.) verstelbaar van 50 tot 140 cm.

### **2 Evenwichtsbalk op lage voeten**

Deze evenwichtsbalk met een breedte van 10 cm. Lengte 500 cm.

## **Voltige**

### **2 Voltigepaard wedstrijd FIG**

Wedstrijd voltigepaard, FIG-gecertificeerd. Bekleed met leder. Verstelbaar in hoogte van 95 tot 125 cm. Levering met een grondspaninrichting en uitgevoerd met 2 originele wedstrijdbeugels.

### **2 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering**

#### **1 Voltigebank exclusief beugels**

Mogelijkheid tot schuine en horizontale positie. Eenvoudig in hoogte verstelbaar van 50 tot 65 cm, per 5 cm. Gebruik beugels of paddings moet mogelijk zijn. De extra breedte van 45 cm gewenst..

### **2 Wedstrijdbeugel voltigepaard**

#### **1 Turnpaddenstoel ø 100 cm zonder beugel**

Paddenstoel op stalen poten, zonder beugel. Hoogte 48 cm

#### **1 Turnpaddenstoel ø 60 cm zonder beugel**

Paddenstoel op houten voet, zonder beugel. Hoogte 48 cm.

#### **1 Turnpaddenstoel ø 60 cm met beugel**

Paddenstoel op houten voet, met beugel. Hoogte 48 cm.

#### **1 Brug (senioren) zonder verrolinrichting en bodem**

De hoogte van de liggers is om de 5 cm. verstelbaar van 120-180 cm.

#### **2 Brug (junioren) zonder verrolinrichting en bodem**

De hoogte van de liggers is om de 5 cm verstelbaar van 105-165 cm.

#### **1 Turnvloer**

geveerde wedstrijdvloer 14x14, incl ondervloer  
*gedetailleerde omschrijving van de vloer(opbouw) en eigenschappen verplicht*

#### **1 200 m2 aangepast FIG gecertificeerde landingsmattenpakket incl. klittebandstroken**

*positie zie tekeningen*

#### **1 120 m2 opvulling als FIG mattenpakket opgebouwd uit los onderlegschuim, toplaag en klittebandstroken.**

*positie zie tekeningen*

#### **1 82 m2 landingskuil open systeem.**

Betonnen kuil voorzien door hoofdaannemer  
*gedetailleerde omschrijving van de opbouw, opvulling, omranding en eigenschappen verplicht*

#### **1 Spiegelwand 1200x180 cm.**

De spiegelwand is uitgevoerd in blank verzilverd 6 mm. RPP geslepen, montage op een vlakke wand m.b.v. spiegellijm.

## **1 12 m1 dubbele balletbarre met wandsteunen.**

### **Wandtoestellen**

#### **6 Zweeds wandrek 19 sporten 1-vak**

De stijlen staan h.o.h. 90 cm. uit elkaar en hebben een hoogte van 298 cm. De afstand tussen de sporten bedraagt 14 cm. Tussen de 17e en 18e sport is de afstand 40 cm. De 16e en de 18e sport liggen dieper t.o.v. de overige sporten.

### **Plafondtoestellen**

#### **1 Plafondunit, 3-voudig met cupsheet + ketting**

Plafondunit voorzien veiligheidssluiting, zelfblokkerend en eenvoudig te bedienen is. De touwen zijn van cupsheet met verstelblokken boven de ketting.

#### **1 Tussenconstructie t.b.v. hoekkatrol ringeninstallatie**

#### **6 Ring (hout) met band voor units**

Houten ring, voorzien van een veiligheidsband met een lengte van 66 cm.

#### **1 Kettingbak kunststof meervoudig**

Geschikt voor drievoudig ringstel

#### **1 Ringhaak alu. Met opberging voor hoogte 550 cm**

Ringhaak met een beklede trek- en opzethaak, om de ringen aan de beugels van geleidingen te hangen. Inclusief wandopberging

#### **3 Tussenconstructie per ringstel**

Maximale lengte 30 cm.

#### **1 Plafondunit, 1-voudig met cupsheet + ketting**

Plafondunit voorzien veiligheidssluiting, zelfblokkerend en eenvoudig te bedienen is. De touwen zijn van cupsheet met verstelblokken boven de ketting.

#### **1 Tussenconstructie t.b.v. hoekkatrol ringeninstallatie**

#### **2 Ring (hout) met band voor units**

Houten ring, voorzien van een veiligheidsband met een lengte van 66 cm.

#### **1 Tussenconstructie per ringstel**

Maximale lengte 30 cm.

### **Saltovanginstallaties**

#### **5 Tweepuntslonge**

Voorzien van katrollenset, muurkikker en snelsluiters. Exclusief saltogordel en elastieken.

## **200 Spunolest 12 mm. blauw/wit p.m.**

#### **5 Tussenconstructie t.b.v. tweepuntslonge**

Maximale lengte 30 cm.

### **Boven tumblingbaan**

#### **1 Longe op staalkabel**

#### **1 Longe staalkabels 34 m. per paar**

#### **2 Katrolset voor elastiek kabellonge**

#### **4 Console voor staalkabellonge**

#### **5 Longe elektrisch boven vloer**

**5 Tussenconstructie per plafondunit**

**2 magnesiumbak/houder**